


## ダイヤルハンドル車 MDHW-N

Dial Handwheels MDHW-N

ダイヤルインジケータ用のハンドル車です。

RoHS指令適合品



MDHW-N



MDHW-N-回転方向-回転比 + ER

- ④ ノブ knob : アルミニウムAC28・シルバーハンマートン塗装  
Aluminum Painted silver  
インサートボス boss : 鋼材SUM2 Steel

- ⑤ グリップは、含まれておりません。必要なグリップの品番は、ハンドルとは別に選定して下さい。

ハンドル車のみ

品番
MDHW-125-N
MDHW-160-N
MDHW-180-N
MDHW-200-N
MDHW-250-N

ハンドル車・インジケータ付 セット

品番	回転方向	回転比
MDHW-125-N	R (右回転)	1/12, 1/25
MDHW-160-N		
MDHW-180-N		
MDHW-200-N	L (左回転)	1/12, 1/25, 1/36, 1/64
MDHW-250-N		

推奨グリップ


品番	M	エンブラ回転確り		Unit : mm		
		品番	φ	S	G	G
MDHW-125-N	M 8×P1.25	ER-8	12	18	65	G
MDHW-160-N						
MDHW-180-N						
MDHW-200-N	M10×P1.5	ER-10	13	22	84	G
MDHW-250-N						

ご注文の際は、品番・方向および回転比の指定をしてください。

グリップ詳細 P.150～P.171参照

ハンドル車に推奨グリップを付けた場合 MDHW-160-N + ER-8 グリップ品番 追加工詳細 P.271～P.272参照

ハンドル車・インジケータ付に推奨グリップを付けた場合 MDHW-160-N-R-1/25 + ER-8 品番 追加工詳細 P.271～P.272参照



追加工の詳細 P.271～P.272参照

Unit : mm


品番	D	d	d1	d2	d3	H	h	h1	L	φ	M	R	(φ)
MDHW-125	125	34	25	67	54	50	33	17	25	17	M 8×P1.25	50	540
MDHW-160	160	40	30	53	36	53	36	22	28	22		68	800
MDHW-180	180	45	35	90	76	68	39	25	32	26		75	1,050
MDHW-200	200	47	35	61	39	61	39	25	32	26	M10×P1.5	85	1,310
MDHW-250	250	50	35	110	1,620								

## キャップ MD-C

Cap MD-C

RoHS指令適合品

ダイヤルラウンドノブおよびダイヤルハンドル車用のキャップです。  
ダイヤルインジケータを使用しない場合の目隠しとしてご使用できます。



- ⑥ 黒色フェノール樹脂 Phenolic plastic Black  
(シルバーアルミシール)Aluminum silver

Unit : mm

品番	d	h	D	D1	H	t	(φ)
MD-53-C	53.9	16.0	58.0	47.5	18.5	3.0	30
MD-75-C	75.6	16.0	80.0	69.5	18.5	3.0	40