


回転グリップ RG, RG-N, RG-N-sus

Revolving Grips RG, RG-N, RG-N-sus

RHS指令適合品

ネジの先端の六角穴を利用してグリップを取り付けてください。



材表 グリップ grip : 黒色フェノール樹脂 Phenolic plastic Black
ネジ screw : 鋼材SUM22L・三価クロメート Steel Trivalent Chromate

Unit : mm

品番	L	M	φ	D	d	F	(g)
RG-28	28	M 6 × P1.0	10	14	11	3	13
RG-40	40		13	18	15		27
RG-50	50		15	21	17		37
RG-65	65	M 8 × P1.25	15	23	19	4	75
RG-80	80	M10 × P1.5	17	26	21	5	98

注意事項 使用温度 max110°C min-20°C

材表 グリップ grip : ポロプロピレン黒色 Polypropylene plastic Black
ネジ screw : 鋼材SUM22L・三価クロメート Steel Trivalent Chromate
ステンレスSUS303 Stainless

Unit : mm

品番	品番	L	M	φ	D	d	F	(g)
RG-40-N	RG-40-N-SUS	40	M 6 × P1.0	13	18	15	3	25
RG-50-N	RG-50-N-SUS	50						35
RG-65-N	RG-65-N-SUS	65						68
RG-80-NB		80	M 8 × P1.25	15	23	19	4	75
RG-80-N	RG-80-N-SUS	80						78
RG-90-NB	RG-90-NB-SUS	90						M10 × P1.5
RG-90-N		90	M12 × P1.75	17	28	22	85	

注意事項 使用温度 max80°C min 0°C