



# プレスフィットプランジャー PFP

Press Fit Plungers PFP

RoHS指令適合品

穴徑に応じて圧入をして使用するタイプのプランジャーです。  
省スペースでの割り出し・位置決めが可能になります。



- ④ ケース body : ステンレスSUS305 Stainless steel  
 ボール ball : ステンレスSUS440C Stainless steel  
 硬度54~60HRC Steel  
 バネ spring : ステンレスSUS631J Stainless steel

ケース:ステンレス, ボール:ステンレス タイプ

品番	規格-492	D(φ0.1)	d	L	φ	φ1	S	min./max.(N)	Unit: mm	(g)
PFP-4	BB-6	4	4.6	5.0	0.8	0.9	3.0	2.5/6.0	0.35	0.35
PFP-5	BB-8	5	5.6	6.0	1.0		4.0	3.0/6.5		
PFP-6	BB-10	6	6.5	7.0	1.6	1.0	5.0	5.5/11.5	1.00	1.00
PFP-8	BB-12	8	8.5	9.0	1.9	1.1	6.5	7.0/12.5	2.20	2.20
PFP-10	BB-16	10	11.0	13.5	3.1	1.9	8.0	8.5/18.5	5.30	5.30
PFP-12	-	12	13.0	16.0	3.8	2.5	10.0	12.0/26.5	7.80	7.80

- ⑤ ケース body : 青色ポリアセタール樹脂POM Polyacetal plastic  
 ボール ball : ステンレスSUS440C Stainless steel  
 硬度54~60HRC Steel

バネ spring : ステンレスSUS631J Stainless steel

ケース:デルリン樹脂, ボール:ステンレス タイプ

品番	規格-492	D(φ0.1)	d	L	φ	φ1	S	min./max.(N)	Unit: mm	(g)	
PFP-4-D	BB-6	4	4.6	5.0	0.8	1.0	3.0	2.5/6.5	0.20	0.20	
PFP-5-D	BB-8	5	5.6	6.0	1.0		4.0	4.5/9.0			0.40
PFP-6-D	BB-10	6	6.5	7.0	1.6		5.0	6.5/13.0			0.70
PFP-8-D	BB-12	8	8.5	9.0	1.9	1.5	6.5	8.0/18.0	1.50	1.50	
PFP-10-D	BB-16	10	11.0	13.5	3.1		8.0	12.0/23.0			3.10
PFP-12-D	-	12	13.0	16.0	3.8		10.0	13.0/25.0			5.75

- ⑥ ケース body : 青色ポリアセタール樹脂POM Polyacetal plastic  
 ボール ball : 白色ポリアセタール樹脂POM Polyacetal plastic  
 バネ spring : ステンレスSUS631J Stainless steel

ケース:デルリン樹脂, ボール:デルリン樹脂 タイプ

品番	規格-492	D(φ0.1)	d	L	φ	φ1	S	min./max.(N)	Unit: mm	(g)	
PFP-4-DD	BB-6	4	4.6	5.0	0.8	1.0	3.0	2.5/6.5	0.10	0.10	
PFP-5-DD	BB-8	5	5.6	6.0	1.0		4.0	4.5/9.0			0.20
PFP-6-DD	BB-10	6	6.5	7.0	1.6		5.0	6.5/13.0			0.30
PFP-8-DD	BB-12	8	8.5	9.0	1.9	1.5	6.5	8.0/18.0	0.55	0.55	
PFP-10-DD	BB-16	10	11.0	13.5	3.1		8.0	12.0/23.0			1.35
PFP-12-DD	-	12	13.0	16.0	3.8		10.0	13.0/25.0			2.40

通称ボールタン 規格P-10参照