

# ショートストロークプランジャー (軽荷重用) SP-S Short Stroke Plungers SP-S, SP-H (重荷重用) SP-H

ショートストロークプランジャーの軽荷重タイプです。


RoHS指令適合品



SP-S



SP-H



- 表 ボディー：鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜 + 緩み止め加工 (アロック)  
Steel Black oxide finish  
ピン pin：鋼材SK-4・軽荷重：白色三価クロメート・硬度30~40HRC  
Steel Trivalent Chromate White oxide finish  
重荷重：黒色四三酸化鉄皮膜・硬度30~40HRC  
Black oxide finish  
バネ spring：バネ鋼SWPB Steel

Unit: mm

品番	M	L	d	Δ	S	F	min./max. (N)	(g)	品番
SP-5-SS	M 5 × P0.8	13	2.0	3.0	1.5	1.0	2.0 / 7.8	1.5	PW-5
SP-5-S		20							
SP-6-S	M 6 × P1.0	25	2.5	3.0	2.0	1.5	2.9 / 9.8	3.1	PW-6
SP-8-S	M 8 × P1.25		3.1						
SP-10-S	M10 × P1.5	30	3.8	5.0	3.0	2.0	2.9 / 14.7	12.5	PW-10
SP-12-S	M12 × P1.75		5.5						

Unit: mm

品番	M	L	d	Δ	S	F	min./max. (N)	(g)	品番	
SP-3-H	M 3 × P0.5	10	1.0	1.5	0.9	0.7	0.5 / 2.9	0.3	-	
SP-4-H	M 4 × P0.7	12	1.6	2.0						1.0
SP-5-H	M 5 × P0.8	20	2.0	3.0	1.5	2.0	1.5	7.8 / 29.4	3.1	PW-5
SP-6-H	M 6 × P1.0	25	2.5							
SP-8-H	M 8 × P1.25	30	3.1	5.0	3.0	2.0	7.8 / 29.4	6.9	PW-8	
SP-10-H	M10 × P1.5		3.8							9.8 / 49.0
SP-12-H	M12 × P1.75	5.5	4.0	9.8 / 49.0	17.0	PW-12				

● SP-3-H および SP-4-H 用の適用レンチは用意しておりません。

透明レンチ 詳細はこちら