

ロングストロークプランジャー (軽荷重用) LSP-L Long Stroke Plungers LSP-L, LSP-H (重荷重用) LSP-H

プレス金型用部品として、オイルブレーカー・ロックアウト・ポジショナー等にご使用できます。
ネジ部には緩み止め加工（アロック）がしてあります。


RoHS指令適合品



LSP-L



LSP-H



- 特長** ボディー：鋼材S45C・黒色四酸化鉄皮膜 + 緩み止め加工（アロック）
Steel Black oxide finish
ピン pin：鋼材SK-4・軽荷重：白色三価クロメート・硬度30~40HRC
Steel Trivalent Chromate White oxide finish
重荷重：黒色四酸化鉄皮膜・硬度30~40HRC
Black oxide finish
バネ spring：バネ鋼SMPB Steel

品番	M	d	φ	L	L1	d1	F	min./max. (N)	(g)	品番
LSP-16-10-LS	M16 × P2.0	8.0	10	35	60	13	5	9.8 / 49.0	50	PW-16
LSP-16-15-L								12.7 / 39.2	60	
LSP-16-20-L								9.8 / 39.2	65	
LSP-16-30-L								12.7 / 39.2	82	
LSP-16-30-L								17.6 / 39.2	105	
LSP-24-15-L	M24 × P3.0	10.0	15	45	60	20	8	19.6 / 98.0	120	PW-24
LSP-30-20-L	M30 × P3.5	15.0	20		70	26	12	29.4 / 147.0	220	PW-30

品番	M	d	φ	L	L1	d1	F	min./max. (N)	(g)	品番
LSP-12-H	M12 × P1.75	5.5	10	35	60	13	5	6.9 / 39.2	25	PW-12
LSP-16-10-HS								19.6 / 98.0	50	
LSP-16-10-H								26.5 / 78.4	60	
LSP-16-15-H	M16 × P2.0	8.0	15	85	60	13	5	14.7 / 78.4	65	PW-16
LSP-16-20-H								16.7 / 78.4	82	
LSP-16-30-H								19.6 / 78.4	105	
LSP-16-30-H								19.6 / 78.4	105	
LSP-24-15-H	M24 × P3.0	10.0	15	45	60	20	8	39.2 / 196.0	120	PW-24
LSP-30-20-H	M30 × P3.5	15.0	20		70	26	12	49.0 / 294.0	220	PW-30