

ロングストロークプランジャー (軽荷重用) HSP-L

Long Stroke Plungers HSP-L, HSP-H (重荷重用) HSP-H

プレス金型用部品として、オイルブレーカー・ノックアウト・ボジショナー等にご使用できます。
ネジ部には緩み止め加工がしてあります。

RoHS指令適合品




HSP-L



HSP-H

軽荷重: マーキング無し
重荷重: 二本線



- 材表** ボディー body : 鋼材SUM22L黒色四三酸化鉄皮膜+緩み止め加工 (アロック)
Steel Black oxide finish
ピン PIN : 鋼材SK-4・黒色四三酸化鉄皮膜・硬度30~40HRC
Steel Black oxide finish
バネ spring : ステンレス鋼SUS631J Stainless steel

品番	M	d	φ	L	L1	d1	F	Unit : mm						
HSP-10-8-L	M10×P1.5	4.0	8	25	35	7.8	3	6/16	15					
HSP-12-10-L	M12×P1.75	5.5			43	9.5	4	4/18	23					
HSP-16-10-LS	M16×P2.0	8.0	10	35	48	13.4	6	7/24	42					
HSP-16-10-L								15/42	53					
HSP-16-15-L					15			9/33	55					
HSP-16-20-LS			20		4/23			57						
HSP-16-20-L								11/43	71					
HSP-16-25-L					25			13/41	78					
HSP-16-30-LS			30		13/47			80						
HSP-16-30-L								24/110	95					
HSP-16-40-L					40			13/63	123					
HSP-16-50-L			50		7/43			127						
HSP-24-15-L			M24×P3.0		10.0			15	45	60	19.6	8	14/87	115

品番	M	d	φ	L	L1	d1	F	Unit : mm						
HSP-12-10-H	M12×P1.75	5.5			43	9.5	4	7/46	23					
HSP-16-10-HS	M16×P2.0	8.0	10	35	48	13.4	6	10/43	42					
HSP-16-10-H								14/84	53					
HSP-16-15-H					15			10/57	55					
HSP-16-20-H			20		18/72			71						
HSP-16-25-H					25			20/70	78					
HSP-16-30-H					30			20/80	80					
HSP-16-40-H			40		21/113			123						
HSP-16-50-H			50		13/75			127						
HSP-24-15-H			M24×P3.0		10.0			15	45	60	19.6	8	24/192	115

P. 45/46