

インデックスプランジャー ショートタイプ IPS, IPSL

Indexing Plungers Short Type IPS, IPSL

RoHS指令適合品

ノブを引く事でセンターピンが引っ込んだ状態になり、手を離すとバネの力でセンターピンは元の位置に戻ります。治具の割り出し、位置決めなどにご利用いただけます。

ノブを引き、90° 回す事でセンターピンが引っ込んだ状態でロックされます。ノブを元の位置に戻せばロックが解除され、センターピンは元の位置に戻ります。




IPS



IPSL

仕様

- ノブ knob : 艶消し黒色ナイロン樹脂PA6
Nylon plastic Black
- ボディ body : 鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
Steel Black oxide finish
- ピン pin : 鋼材S45C Steel
- バネ screw : バネ鋼SWPB Steel
- ロックナット nut : 鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜
Steel Black oxide finish



- 注 ロックナットは、含まれておりません。
- ロックナットは、プランジャーとは別に選定して下さい。

Unit : mm

品番	d	φ	S	H	M	L	φ1	F	min./max. (N)	(g)	
IPS-6	IPSL-6	6	6	25	45	M12×P1.5	10	5	17	10 / 22	34
IPS-8	IPSL-8	8	8	31	54	M16×P1.5	12	6	19	14 / 25	60

ロックナット

Unit : mm

品番	品番	M	F1	H1	(g)	
IPS-6	IPSL-6	LN-12	M12×P1.5	19	6	8
IPS-8	IPSL-8	LN-16	M16×P1.5	24	8	17

注意事項 使用温度 max10℃ min-20℃

ロックナットなしの場合

IPS-6
75分間連続

ロックナット付きの場合

IPS-8 + LN-16
75分間連続 0分間連続

