


インデックスプランジャー シンプルロックタイプ IPL

Indexing Plungers Simple Lock Type IPL

RoHS指令適合品

ノブを引き、90° 回す事でセンターピンが引っ込んだ状態でロックされます。
ノブを元の位置に戻せばロックが解除され、センターピンは元の位置に戻ります。



- 表 ノブ knob : 艶消し黒色ナイロン樹脂PA6 Nylon plastic Black
 ネジ screw : 鋼材SUM22L・三価クロメート Steel Trivalent Chromate
 ピン pin : ステンレスSUS303 Stainless steel
 バネ spring : ステンレスSUS304 Stainless steel
 ロックナット nut : 鋼材S45C・三価クロメート Steel Trivalent Chromate

- 注 ロックナットは、含まれておりません。
 ロックナットは、プランジャーとは別に選定して下さい。

Unit : mm

品番	M	d	d1	S	H	L	d1	min./max. (N)	(g)
IPL-6	M 6×P1.0	4	4	12	33.0	12	7.0	3/12	3.9
IPL-8	M 8×P1.25	5	5	16	43.5	16	9.5	5/24	9.1
IPL-10	M10×P1.5	6	6	18	52.0	20	10.5	5/21	17.7
IPL-12	M12×P1.75	8	8	21	63.5	24	13.5	6/22	32.1

ロックナット

Unit : mm

品番	品番	M	F	HI	(g)
IPL-6	LN-6-M	M 6×P1.0	10	3.2	2
IPL-8	LN-8-M	M 8×P1.25	13	4.0	3
IPL-10	LN-10-M	M10×P1.5	16	5.0	7
IPL-12	LN-12-M	M12×P1.75	18	6.0	10



注意事項 使用温度 max90°C min-20°C

ロックナットなしの場合

IPL-10
 プランジャー品番

ロックナット付きの場合

IPL-10 + LN-10-M
 プランジャー品番 ロックナット品番