

インデックスレバープランジャー ILP, ILP-sus

Indexing Lever Plungers ILP, ILP-sus

RoHS指令適合品

レバーを180°回転させる事でセンターピンが引っ込んだ状態になり、ロックが利きます。
治具の割り出し、位置決めなどにご利用いただけます。



ILP




ILP-sus

- 材表**
- レバー lever : 鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜
Steel Black oxide finish
 - ラバー rebber : 艶消し黒色ナイロン樹脂PA6
Nylon plastic Black
 - ネジ screw : 鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
Steel Black oxide finish
 - ピン pin : 鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
Steel Black oxide finish
 - バネ spring : 鋼線SWPB Steel
Steel Black oxide finish
 - ロックナット nat : 鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜
Steel Black oxide finish

- 材表**
- レバー : ステンレスSUS303
 - ラバー : 艶消し黒色ナイロン樹脂PA6
 - ネジ : ステンレスSUS303
 - センターピン : ステンレスSUS303
 - バネ : ステンレスSUS304
 - ロックナット : ステンレスSUS303

- 注**
- ロックナットは、含まれておりません。
 - ロックナットは、プランジャーとは別に選定して下さい。



品番	品番	d ₁	φ	M	L ¹⁾	R	H	d1	Unit : mm
ILP- 6-10	ILP- 6-10-sus	6	10	M16×P1.5	30	42	56	16	61.3
ILP- 8-10	ILP- 8-10-sus	8							63.4
ILP- 8-12	ILP- 8-12-sus	12	12	M20×P1.5	36	52	69	20	125.0
ILP-10-10	ILP-10-10-sus	10	10	M16×P1.5	30	42	56	16	65.6
ILP-10-12	ILP-10-12-sus								127.0
ILP-12-12	ILP-12-12-sus	12	12	M20×P1.5	36	52	69	20	131.0

ロックナット				Unit : mm			
品番	品番	M	F	H1	(g)		
ILP- 6-10 , ILP- 8-10 , ILP-10-10	LN-16	M16×P1.5	24	8	17		
ILP- 8-12 , ILP-10-12 , ILP-12-12	LN-20	M20×P1.5	30	10	32		
ILP- 6-10-sus, ILP- 8-10-sus, ILP-10-10-sus	LN-16-sus	M16×P1.5	24	8	17		
ILP- 6-12-sus, ILP- 8-12-sus, ILP-10-12-sus	LN-20-sus	M20×P1.5	30	10	32		

ロックナットなしの場合

ILP-6-10
プランジャー品番のみ

ロックナット付きの場合

ILP-8-12 + LN-20
プランジャー品番 ロックナット品番