

スラストパット TP-1, TP-2

Thrust Pads TP-1, TP-2

RoHS指令適合品

グラブスクリューとセットでご使用して頂く製品です。
クランプの先端面積を大きくする事で安定したクランプ力が確保する事ができます。




TP-1 + GS



TP-2 + GS

- ① 鋼材S45C Steel
- ② 黒色四三酸化鉄皮膜・硬度50~60HRC
Black oxide finish



Unit : mm

品番	D	D1	d	H	h	L	(g)	適用グラブスクリュー
TP-1-12	12	10	4.6	7	2.5	4.0	4.5	GS-6
TP-1-16	16	12	6.1	9	4.0	5.0	9.0	GS-8
TP-1-20	20	15	8.1	11	5.0	6.0	17.0	GS-10
TP-1-25	25	18		13	6.0	7.0	33.0	GS-12
TP-1-32	32	22	12.1	15	7.0	7.5	57.0	GS-16
TP-1-40	40	28	15.6	16	9.0	8.0	105.0	GS-20

Unit : mm

品番	D	D1	d	H	h	L	(g)	適用グラブスクリュー
TP-2-25	25	12	6.1	8	4	4.5	17	GS-8
TP-2-32	32	18	8.1	10	6	6.0	42	GS-10, 12
TP-2-40	40	22	12.1	12	7	7.0	75	GS-16

グラブスクリュー詳細 P.308参照