

ボールロックピン スプリング圧タイプ BL2


Ball Lock Pins with spring-loaded balls Type BL2

RCS指令適合品

ボールにスプリング圧を掛けられているタイプのボールロックピンです。

パーツやワークの接合と保持に使用可能です。

スピーディーに、また、簡単に軸ピンやボルト類を位置決めしたり固定したりする時に使用できます。



BL2の使用例

- 材表**
- ノブ knob : 黒色ナイロン樹脂PA6
Nylon plastic Black
 - キャップ cap: オレンジナイロン樹脂PA6
Nylon plastic Orange
 - ピン pin : ステンレスSUS303
Stainless steel
 - バネ spring : ステンレスSUS631J1
Stainless steel
 - ボール ball : ステンレスSUS440 Stainless steel

[d=10・12] [d=6・8]

Unit : mm

品番	d	φ	d1	φ1	D	H	差込穴径(φ)	許容せん断荷重(kN)	引張力max. (N)	(g)
BL2- 6×10	6	10	6.5	5.0	27	6	6	22	8	19.0
BL2- 6×15		15								20.0
BL2- 6×20		20								21.5
BL2- 6×25		25								23.0
BL2- 6×30		30								24.0
BL2- 6×50	50	28.0								
BL2- 8×15	8	15	8.7	6.3	38	8	8	40	15	25.0
BL2- 8×20		20								27.0
BL2- 8×25		25								29.0
BL2- 8×30		30								31.0
BL2- 8×50		50								39.0
BL2-10×15	10	15	12.0	8.7	28.6	10	10	62	30	47.5
BL2-10×20		20								51.0
BL2-10×25		25								54.0
BL2-10×30		30								57.0
BL2-10×50		50								70.0
BL2-12×20	12	20	14.5	9.5		12	12	90	32	60.5
BL2-12×30		30								69.0
BL2-12×40		40								78.0
BL2-12×50		50								87.0

注意事項 使用温度 max80℃ min-20℃