

# ベアリングホルダーセット インローダブル直接取付タイプ 四角型

Bearing Holder Set Inlay double direct installation type Square style

2個のベアリングを使用している為、耐荷重の必要な箇所に最適です。

RoHS指令適合品





DSM

鋼材S45C

鉛フリー無電解ニッケルメッキ  
Electroless Nickel plating

ベアリング鋼 Steel



ダブルベアリングタイプ

寸法表

品番	ベアリング	L	d	D (H7) 許容差	B	H	K	T	dh	D1 (s7) 許容差	P.5.3	d1	d2	H1	(g)
DSM	6900Z2	25	22		6	45	36		19	27	-0.007 -0.028	35			121
	6000Z2	25	26		8	50	39		22	32	-0.009 -0.034	40			176
	6200Z2	30	30	+0.021 0	9	54	42		24	36	-0.009 -0.034	44			263
	6901Z2	25	24		6	48	38		21	30	-0.007 -0.028	38			144
	6001Z2	25	28		8	52	40		24	34		42			184
	6201Z2	30	32	+0.026 0	10	56	43		26	38		46			281
	6902Z2	25	28	+0.021 0	7	57	45		25	35		45			204
	6002Z2	30	32		9	60	46		28	38	-0.009 -0.034	48	9.5	5.5	272
	6202Z2	35	35		11	64	49		29	42		52			395
	6904Z2	35	37	+0.025 0	9	69	54		34	45		56			394
	6004Z2	40	42		12	77	59		36	50		64	11.0	6.6	486
	6204Z2	45	47		14	81	62		40	54		68			794
	6005Z2	40	47		12	88	67		41	54		72			720
	6205Z2	45	52		15	94	72		45	60		78			1,012
	6006Z2	40	55		13	96	73		48	62	-0.010 -0.040	80			914
	6206Z2	50	62		16	104	79		55	70		88			1,396
	6007Z2	50	62		14	104	79		55	70		88			1,260
	6008Z2	60	68		15	114	86		60	78		96			1,700