

# ウイングスクリュー

Wing Screws WS, WS-sus WN, WN-sus

# WS, WS-sus WN, WN-sus



RoHS指令適合品


WS

WN

●表 ノブ knob : 艶消し黒色ナイロン樹脂PA6 Nylon plastic Black  
 ネジ screw : 鋼材SUM22L・三価クロメート Steel Trivalent Chromate  
 ネジ screw : ステンレスSUS303 Stainless

WN

●表 ノブ knob : 黒色ナイロン樹脂PA Nylon plastic Black  
 ネジ screw : 黄銅C3604B Brass  
 ネジ screw : ステンレスSUS303 Stainless



品番	品番	M	L	D	d	H	h	(g)
WS-5×15	WS-5×15-sus	M 5×P0.8	15	35	15.5	18	10	6
WS-5×20	-		20					7
WS-5×30	WS-5×30-sus		30					8
WS-6×10	-	10	10					
WS-6×15	WS-6×15-sus	15	12					
WS-6×20	-	20	16					
WS-6×30	WS-6×30-sus	30	20					
WS-8×15	-	15	15					
WS-8×20	WS-8×20-sus	20	16					
WS-8×30	-	30	22					
WS-8×40	WS-8×40-sus	40	25					
WS-10×20	WS-10×20-sus	20	27					
WS-10×50	WS-10×50-sus	M10×P1.5	50	31				

Unit : mm

品番	M	T	D	d	H	h	(g)
WN-5	M 5×P0.8	10	35	15.5	18	10	4
WN-6	M 6×P1.0						7
WN-8	M 8×P1.25	16	45	20.0	24	13	8
WN-10	M10×P1.5						10

Unit : mm

品番	M	T	D	d	H	h	(g)
WN-5-sus	M 5×P0.8	10	35	15.5	18	10	4
WN-6-sus	M 6×P1.0						7
WN-8-sus	M 8×P1.25	16	45	20.0	24	13	8
WN-10-sus	M10×P1.5						10

Unit : mm

注意事項 使用温度 max80°C min-20°C